

Proxy

edit file **squid.conf**, carilah tag `dns_nameserver` yang umumnya masih diberi tanda "#" di depannya agar tidak aktif. Hilangkan tanda # tersebut dan tambahkan ip address DNS ISI Moratelindo. contohnya sbb:

```
# TAG: dns_nameservers
# Use this if you want to specify a list of DNS name servers
# (IP addresses) to use instead of those given in your
# /etc/resolv.conf file.
# On Windows platforms, if no value is specified here or in
# the /etc/resolv.conf file, the list of DNS name servers are
# taken from the Windows registry, both static and dynamic DHCP
# configurations are supported.
#
# Example: dns_nameservers 10.0.0.1 192.172.0.4
#
#Default:
# none

#setting untuk DNS ISI Moratelindo
dns_nameservers 27.50.20.2 | 27.50.30.2 |
```

DNS BIND

Edit **file konfigurasi BIND**, carilah pengaturan "**options**"

file konfigurasi "options" BIND biasanya berada pada /etc/bind/named.conf.options atau di /etc/named.conf, /etc/bind/named.conf, atau di /etc/namedb/named.conf. Bentuk dari konfigurasi ini adalah sebagai berikut:

```
options {
```

```
...
```

```
};
```

2. Di pengaturan "options", tambahkan pengaturan "forwarders" yang berisi IP DNS ISI Moratelindo

Jika di pengaturan tersebut telah ada alamat IP lain, sebaiknya diganti dan berbentuk seperti dibawah:

```
options {
```

```
forwarders { 27.50.20.21; 27.50.30.21; };
```

```
...
```

```
};
```

3. Lakukan "Reload" konfigurasi BIND.